



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-60
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tdb@nt-rt.ru || Сайт: <https://tl-led.nt-rt.ru/>



AZC

Premium

Включите свет с нами



TL-PROM 50 AZS PR (Д)

Назначение: автозаправочные станции



Мощность, Вт	50
Световой поток светодиодного модуля, Лм	6 800
Общий световой поток светильника, Лм	5 712
Марка светодиода	Osram DURIS S5
Количество светодиодов, Шт	40
Световой поток одного светодиода, Лм	170
Цветовая температура, К	5 000
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
Индекс цветопередачи CRI	75
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	противоударный поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты корпуса светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	встраиваемый
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	АС 175-260
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, Мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	560x220x110
Масса, Кг	2,3
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	560x220x110
Объем упаковки, м3	0,01
Вес коробки со светильниками, кг	2,85



TL-PROM 100 AZS PR (Д)

Назначение: автозаправочные станции



Мощность, Вт	100
Световой поток светодиодного модуля, Лм	13 600
Общий световой поток светильника, Лм	11 424
Марка светодиода	Osram DURIS S5
Количество светодиодов, Шт	80
Световой поток одного светодиода, Лм	170
Цветовая температура, К	5 000
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
Индекс цветопередачи CRI	75
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	противоударный поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты корпуса светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	встраиваемый
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	АС 175-260
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, Мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	560x340x110
Масса, Кг	3,6
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	560x340x110
Объем упаковки, м3	0,02
Вес коробки со светильниками, кг	4,15



TL-PROM 60 AZS PR (Ш)

Назначение: автозаправочные станции

	Мощность, Вт	60
	Световой поток светодиодного модуля, Лм	6 000
	Общий световой поток светильника, Лм	5 040
	Марка светодиода	Osram OSLO
	Количество светодиодов, Шт	24
	Световой поток одного светодиода, Лм	250
	Цветовая температура, К	5000
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
	Индекс цветопередачи CRI	75
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рассеиватель	линза
	Материал корпуса	анодированный алюминий
	Степень защиты корпуса светильника, IP	67
	Вид климатического исполнения	УХЛ1
	Способ крепления	встраиваемый
	Диаграмма распределения светового потока	широкая
	Напряжение питания, В	AC 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °C	от -45° до +45°
	Гарантия, Мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	560x220x110
	Масса, Кг	2,3
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	560x220x110
	Объем упаковки, м3	0,01
	Вес коробки со светильниками, кг	2,85

TL-PROM 120 AZS PR (Ш)

Назначение: автозаправочные станции

	Мощность, Вт	120
	Световой поток светодиодного модуля, Лм	12 000
	Общий световой поток светильника, Лм	10 080
	Марка светодиода	Osram OSLO
	Количество светодиодов, Шт	48
	Световой поток одного светодиода, Лм	250
	Цветовая температура, К	5000
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
	Индекс цветопередачи CRI	75
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рассеиватель	линза
	Материал корпуса	анодированный алюминий
	Степень защиты корпуса светильника, IP	67
	Вид климатического исполнения	УХЛ1
	Способ крепления	встраиваемый
	Диаграмма распределения светового потока	широкая
	Напряжение питания, В	AC 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °C	от -45° до +45°
	Гарантия, Мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	560x340x110
	Масса, Кг	3,6
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	560x340x110
	Объем упаковки, м3	0,02
	Вес коробки со светильниками, кг	4,15



AZC

Standard

Включите свет с нами



TL-PROM 50 AZS ST (Д)

Назначение: автозаправочные станции



Мощность, Вт	50
Световой поток светодиодного модуля, Лм	5 760
Общий световой поток светильника, Лм	4 839
Марка светодиода	Samsung
Количество светодиодов, Шт	120
Световой поток одного светодиода, Лм	48
Цветовая температура, К	5 000
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	50 000
Индекс цветопередачи CRI	75
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	противоударный поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты корпуса светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	встраиваемый
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	АС 175-260
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, Мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	560x220x110
Масса, Кг	2,4
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	560x220x110
Объем упаковки, м3	0,01
Вес коробки со светильниками, кг	2,95



TL-PROM 100 AZS ST (Д)

Назначение: автозаправочные станции

Мощность, Вт	100
Световой поток светодиодного модуля, Лм	11 520
Общий световой поток светильника, Лм	9 676
Марка светодиода	Samsung
Количество светодиодов, Шт	240
Световой поток одного светодиода, Лм	48
Цветовая температура, К	5 000
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	50 000
Индекс цветопередачи CRI	75
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	противоударный поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Степень защиты корпуса светильника, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Способ крепления	встраиваемый
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	АС 175-260
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, Мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	560x340x110
Масса, Кг	4
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	560x340x110
Объем упаковки, м3	0,02
Вес коробки со светильниками, кг	4,55

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tdb@nt-rt.ru || Сайт: <https://tl-led.nt-rt.ru/>



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**